

H3C LSTM2STK Τεχνικό δελτίο



Καλώδιο H3C LSTM2STK 7m (23ft) 10G SFP+ παθητικής άμεσης σύνδεσης από χαλκό Twinax LSTM2STK

Το καλώδιο H3C LSTM2STK 7 μέτρων (23 ποδιών) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιόπιστη και οικονομική συνδεσιμότητα για συνδέσεις 10-Gigabit μικρής απόστασης εντός rack ή μεταξύ γειτονικών rack σε κέντρα δεδομένων. Με την υψηλής ποιότητας κατασκευή του, αυτό το καλώδιο εξασφαλίζει χαμηλή καθυστέρηση, ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και ανώτερη απόδοση, καθιστώντας το ιδανική λύση για σύγχρονα δίκτυα Ethernet.

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικά αποδοτική λύση για συνδεσιμότητα 10G Ethernet σε μικρές αποστάσεις.
- Αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή απώλεια εισαγωγής και εξαιρετικά χαμηλή αλληλοπαρεμβολή.
- Ανθεκτική και πρακτική εναλλακτική λύση στις οπτικές ίνες.
- Συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.3, SFF-8431 και QSFP28 MSA με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης.
- Υποστηρίζει λειτουργικότητα plug-and-play για απρόσκοπτη ενσωμάτωση.

Προδιαγραφές

- Τύπος σύνδεσης: SFP+ σε SFP+
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 10Gbps
- Μέσα: Χαλκός
- Τροφοδοσία: 3.3V
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: 30mm
- AWG καλωδίου: 24AWG

- Μήκος καλωδίου: 7 μέτρα (22,97 πόδια)
- Υλικό μπουφάν: PVC (OFNR)
- Τύπος καλωδίου: Παθητικό Twinax
- Εύρος θερμοκρασίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Κατανάλωση ενέργειας: $\leq 0,1W$

Εφαρμογές

- Συνδέσεις Ethernet 10G εντός των ραφιών κέντρων δεδομένων.
- Συνδεσιμότητα μικρής απόστασης μεταξύ γειτονικών ραφιών.
- Αξιόπιστες λύσεις δικτύωσης για συστήματα υψηλής απόδοσης.

[Αγοράστε τώρα](#)