

Hisense LTD1311-BC Φύλλο δεδομένων



Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Hisense LTD1311-BC+ SONET OC-3 / SDH STM-1 1310nm 155Mb/s 15km SFP

LTD1311-BC

Ο πομποδέκτης διπλής όψης LTD1311-BC+ SFP SONET/SDH LC προορίζεται για υπηρεσία προσέγγισης 15 km σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας μονής λειτουργίας 155 Mb/s 1310 nm. Πληροί τις απαιτήσεις των Telcordia SONET OC-3/IR-1 και ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1, καταναλώνει χαμηλή ισχύ, λειτουργεί από τροφοδοτικό 3,3 V DC και προσφέρεται στις εμπορικές θερμοκρασίες . Το βιομηχανικό τυποποιημένο πακέτο 2x10 με δυνατότητα πρίζας (SFP).

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: LTD1311-BC+
- Πακέτο: SFP
- Διεπαφή: LC
- Απήχηση: 15 χλμ
- Θερμοκρασία: C (0~70°C)
- Τύπος ινών: Single-mode
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Ρυθμός: 155 Mb/s
- Έξοδος Tx: -15~-8dBm
- Είσοδος Rx: -31dBm

Χαρακτηριστικά

- Πακέτο συμβατό με 2x10 SFP MSA
- Laser υψηλής απόδοσης 1310nm FP
- Οπτικός δέκτης PIN/TIA υψηλής ευαισθησίας
- ΜΠΕΡ < 1×10^{-10}
- PRBS $2^{23}-1$ πρότυπο δοκιμής NRZ
- Πρότυπα
 - Συμβατό με Telcordia SONET OC-3/IR-1
 - Συμβατό με ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1

[Αγοράστε τώρα](#)