

# Hisense LTD1502-BC Φύλλο δεδομένων



## Γνήσια μονάδα πομποδέκτη Hisense LTD1502-BC+ 2.5G 1550nm SM 80km SFP

### LTD1502-BC

LTD1502-BC+ - Γνήσια μονάδα πομποδέκτη Hisense LTD1502-BC+ 2.5G 1550nm SM 80km SFP

### Χαρακτηριστικά

- Τύπος: SFP
- Τx/Rx Μήκος κύματος: 1550 nm. / 1550 nm.
- Τύπος μέσου: Fiber μονής λειτουργίας (SMF)
- Optical Budget: 26 dB
- Μέγιστη. Απόσταση: 80 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων: 100-2,67 Gbps
- Θερμοκρασία: C (0°~70°C)

### Προδιαγραφές

- Τύπος μέσου: Fiber μονής λειτουργίας (SMF)
- Μήκος κύματος: 1550 nm.
- Ελάχιστος οπτικός προϋπολογισμός: 26 dB
- Μέγιστη απόσταση: 80 χλμ
- Υποστηριζόμενη ταχύτητα δεδομένων: 100-2,67 Gbps
- Υποστηριζόμενες εφαρμογές: Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), 100M Ethernet (100Mbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), STM-1 (155Mbps), STM-4 (622Mbps), STM-2,488 Gbps), ODU0 (1,244 Gbps), ODU1 (2,498 Gbps), OTU1 (2,66 Gbps), επιλογή CPRI 1 (614,4 Mbps), επιλογή CPRI 2 (1228,8 Mbps), επιλογή CPRI 3 (2,458 Gbps), x OBSAI RP3 (768 Mbps),

OBSAI RP3 x 2 (1.536 Gbps)

- DDM/DOM: Υποστήριξη
- Εύρος θερμοκρασίας: Τυπικό 0°-70°C
- Υποδοχές: Duplex LC

[Αγοράστε τώρα](#)