

Hisense LTE34D3-SH Φύλλο δεδομένων



Γνήσια μονάδα πομποδέκτη Hisense LTE34D3-SH+ EPON ONU PX20+I SFP 34060567

LTE34D3-SH

Το Hisense LTE34D3-SH+ EPON OLT PX20+ SFP υποστηρίζει τυπικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 1,25 Gbps για εφαρμογή GEAPON OLT έως απόσταση μετάδοσης 20km, έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις εξοπλισμού της Telecom EPON. Το προϊόν OLT τοποθετείται ως συσκευή οπτικής πρόσβασης OLT, η οποία υποστηρίζει λειτουργίες πρόσβασης GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON και P2P και παρέχει υπηρεσίες όπως πρόσβαση στο Διαδίκτυο, φωνή και βίντεο. Τα προϊόντα OLT συνεργάζονται με διάφορους τύπους εξοπλισμού ONU για την κάλυψη των FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office) Εφαρμογές δικτύου.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: Hisense
- Αριθμός ανταλλακτικού: LTE34D3-SH+
- Πακέτο: SFP
- Μήκος κύματος: 1490TX/1310RX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 1,25 Gbps/1,25 Gbps
- Απόσταση: 20 KM
- Σύνδεσμος ινών: SC
- Τροφοδοτικό: 3,3V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: C (-40~85°C)

- Μοντέλο: PX20+

Χαρακτηριστικά

- Συμβατή εφαρμογή IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20 GE-PON
- Εφαρμόζεται στο EPON OLT για σύστημα EPON αμφίδρομης κατεύθυνσης μονής ίνας
- SFP, μονή υποδοχή SC, ψηφιακή διαγνωστική διεπαφή συμβατή με SFF-8472
- Ένδειξη ισχύος ψηφιακής λήψης ριπής (RSSI)
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας -40~85°C
- Συμμόρφωση RoHS-6

[Αγοράστε τώρα](#)