

Hisense LTE4302M-BC Φύλλο δεδομένων



Γνήσια μονάδα πομποδέκτη Hisense LTE4302M-BC+ EPON OLT PX20+ SFP

LTE4302M-BC

Το Hisense LTE4302M-BC+ SFP βασίζεται στην προδιαγραφή IEEE 802.3ah 1000BASE PX-20 για αμφίδρομες επικοινωνίες σε μία μόνο ίνα και ενσωματώνει έναν δέκτη APD λειτουργίας ριπής υψηλής απόδοσης 1310nm και πομπό DFB σε λειτουργία CW 1490nm.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: Hisense
- Αριθμός ανταλλακτικού: LTE4302M-BC+
- Όνομα προϊόντος: EPON OLT
- Πακέτο: SFP
- Διεπαφή: SC
- Απήχηση: 20 χλμ
- Θερμοκρασία: C (0~70°C)
- Έξοδος Tx: 2,5~-7dBm
- Ρυθμός Tx: 1,25 Gb/s
- Tx Μήκος κύματος: 1490nm
- Είσοδος Rx: -30dBm
- Ρυθμός Rx: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος Rx: 1310 nm

Χαρακτηριστικά

- Διπλό μήκος κύματος Δικατευθυντικό Tx/Rx
- 1250 Mb/s Downstream
- 1250 Mb/s Ανοδική ροή
- Συμβατό με IEEE 802.3ah

[Αγοράστε τώρα](#)