

Hisense LTF1305-BC1 Φύλλο δεδομένων



Γνήσιος Hisense LTF1305-BC1 9,95Gb/s έως 11,3Gb/s με οπτικό πομποδέκτη CDR 1310 10km SFP+

LTF1305-BC1

Ο πομποδέκτης Hisense LTF1305-BC1 SFP+ προορίζεται για υπηρεσία εξυπηρέτησης 10km από 9,95Gb/s έως 11,3Gb/s 1310nm μονής λειτουργίας εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας όπου το χαμηλό κόστος, η εξαιρετική απόδοση και η αξιοπιστία είναι απαραίτητα. Καταναλώνει χαμηλή ισχύ, λειτουργεί από τροφοδοτικό 3,3 V DC και προσφέρεται στις εμπορικές και βιομηχανικές θερμοκρασίες. Είναι συμβατά με IEEE802.3ae 10GBASE-LR/LW, SFF-8431 και SFF-8432. Χρησιμοποιεί μονάδες εσωτερικού ρολογιού και ανάκτησης δεδομένων (CDR) στον πομπό και στις αλυσίδες του δέκτη.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: Hisense
- Αριθμός ανταλλακτικού: LTF1305-BC1
- Πακέτο: SFP+
- Διεπαφή: LC
- Απήχηση: 10 χλμ
- Θερμοκρασία: C (0~70°C)
- Τύπος ινών: Single-mode
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Ρυθμός: 10 Gb/s
- Έξοδος Tx: -8,2~0,5dBm

- Είσοδος Rx: -14,4 dBm

Χαρακτηριστικά

- Οπτική διεπαφή διπλής όψης LC
- 9,95~11,3 Gb/s (GN2010D)
- 10 χλμ SMF
- Κατανάλωση ισχύος: 1,5 W
- Πρότυπα
 - 802.3ae
 - SFF8431
 - SFF8432

[Αγοράστε τώρα](#)