

Hisense LTF1503-BC Φύλλο δεδομένων



Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Hisense LTF1503-BC+ 8.5G έως 10.5Gb/s 1550nm 40km SFP+ LTF1503-BC

Ο πομποδέκτης Hisense LTF1503-BC+ SFP+ προορίζεται για υπηρεσία προσέγγισης 40km από 8,5Gb/s έως 10,5Gb/s 1550nm μονής λειτουργίας εξοπλισμός επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας όπου το χαμηλό κόστος, η εξαιρετική απόδοση και η αξιοπιστία είναι απαραίτητα. Καταναλώνει χαμηλή ισχύ, λειτουργεί από τροφοδοτικό 3,3 V DC και προσφέρεται στην εμπορική περιοχή θερμοκρασίας και στη βιομηχανική περιοχή θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: Hisense
- Αριθμός ανταλλακτικού: LTF1503-BC+
- Πακέτο: SFP+
- Διεπαφή: LC
- Απήχηση: 40 χλμ
- Θερμοκρασία: C (0~70°C)
- Τύπος ινών: Single-mode
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Ρυθμός: 10 Gb/s
- Έξοδος Tx: -4,7~4dBm
- Είσοδος Rx: -15,8dBm

Χαρακτηριστικά

- Οπτική διεπαφή διπλής όψης LC
- Μέγιστο μήκος ζεύξης 40 χλμ
- 9,95Gb/s έως 11,3Gb/s
- Τροφοδοτικό +3,3 V
- Laser υψηλής απόδοσης 1550nm EML
- Οπτικός δέκτης PIN/TIA υψηλής ευαισθησίας
- Λειτουργία Single Mode
- Πρότυπα
 - 802.3ae
 - SFP MSA
 - SFF8472
 - 802.3ae

[Αγοράστε τώρα](#)