

# Mellanox MFM1T02A-LR Φύλλο δεδομένων



## Οπτική μονάδα Mellanox MFM1T02A-LR SFP+ για 10GBASE-LR

### MFM1T02A-LR

### Οπτικός πομποδέκτης 10GbE SFP+ 10GBASE-LR

Η μονάδα Mellanox 10,3125Gb/s SFP+ περιέχει έναν πομποδέκτη οπτικών ινών, που λειτουργεί με ταχύτητες δεδομένων έως και 10,3125Gb/s.

Οι αυστηρές δοκιμές παραγωγής διασφαλίζουν την καλύτερη εμπειρία εγκατάστασης, απόδοση και ανθεκτικότητα εκτός συσκευασίας

### Καλύτερες στιγμές

- Ρυθμός δεδομένων 10,3125 Gb/s
- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 1W
- Συμβατό με SFF-8431 και SFF-8432
- Συμβατό με IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

- Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας από 0°C έως 70°C
- Τροφοδοτικό 3,3 V
- BER χαμηλότερο από 1E-15
- Ζεστή πρίζα
- Ασφάλεια λέιζερ κλάσης 1
- Μέγιστο μήκος ζεύξης 10 χλμ
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS

## **Προδιαγραφές**

- Διαμόρφωση: 10 GbE LR
- Διαμόρφωση: SFP+
- Εφαρμογή: 1x 10G-NRZ Serial
- Σύνδεσμος: LC διπλής όψης 2 ινών
- Μέγιστη απόσταση: 10 χλμ
- Μήκος κύματος: 1310nm μονής λειτουργίας
- Αριθμός ανταλλακτικού: MFM1T02A-LR

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του MFM1T02A-LR, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο της Mellanox:

[https://www.mellanox.com/related-docs/prod\\_cables/PB\\_MFM1T02A-LR\\_10GbE\\_SFP+\\_LR\\_Transceiver.pdf](https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MFM1T02A-LR_10GbE_SFP+_LR_Transceiver.pdf)

[Αγοράστε τώρα](#)