

# Mellanox MFM1T02A-T-I Φύλλο δεδομένων



**Βιομηχανική μονάδα οπτικού πομποδέκτη Mellanox MFM1T02A-TI 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m**

**MFM1T02A-T-I**

**Βιομηχανική μονάδα οπτικού πομποδέκτη Mellanox MFM1T02A-TI 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m**

Αυτός ο πομποδέκτης Mellanox MFM1T02A-TI SFP+ παρέχει απόδοση 10GBase-T έως και 30m μέσω χάλκινου καλωδίου cat6a/cat7 μέσω υποδοχής RJ-45. Αυτός ο πομποδέκτης είναι συμβατός με τα IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 και SFP+ MSA. Διαθέτοντας εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40°C έως 85°C, αυτός ο βιομηχανικός πομποδέκτης μπορεί να λειτουργήσει σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων, εφαρμογή βιομηχανικών και εργοστασιακών αυτοματισμών, εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σιδηροδρομικά και έξυπνα συστήματα μεταφοράς (ITS), θαλάσσια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εξόρυξη κ.λπ.

## **Προδιαγραφές**

- Μάρκα: Mellanox
- Αριθμός ανταλλακτικού: MFM1T02A-TI
- Form Factor: SFP+
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 10 Gbps
- Κατανάλωση ρεύματος:  $\leq 2,3W$
- Απόσταση καλωδίου: 30m@Cat6a/Cat7 ή καλύτερα
- Σύνδεσμος: RJ-45
- Τύπος καλωδίου: Χαλκός
- DDM/DOM: Δεν υποστηρίζεται

- EMC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα): Υποστηρίζεται
- Θερμοκρασία λειτουργίας: Εύρος βιομηχανικής θερμοκρασίας -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Πρωτόκολλα: IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

[Αγοράστε τώρα](#)