

# FiberHome ORTH001549 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη BIDI FiberHome 50G QSFP28 1271nm 10km

### ORTH001549

ORTH001549 - Μονάδα πομποδέκτη BIDI Genuine FiberHome 50G QSFP28 1271nm 10km

### Προδιαγραφές

- Form Factor: QSFP28
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 53,125 Gbps
- Μήκος κύματος: 1271nm-TX/1331nm-RX
- Μέγιστη απόσταση καλωδίου: 10 χλμ
- Σύνδεσμος: LC simplex
- Μορφή διαμόρφωσης: PAM4
- Τύπος πομπού: LAN-WDM
- Τύπος δέκτη: PIN
- Μέσα: SMF
- DDM/DOM: Υποστηρίζεται
- Ισχύς TX: -4,5~4,2dBm
- Ευαισθησία δέκτη: <-8,4dBm
- Κατανάλωση ρεύματος: <3,5W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: Εμπορική - 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Πρωτόκολλα: Συμβατό με MSA
- Εφαρμογή: 50GBASE Ethernet, Δίκτυο 5G Mid/Backhaul

[Αγοράστε τώρα](#)