

OS2-LC-SC-D10M Φύλλο δεδομένων



Καλώδιο Patch οπτικών ινών 10m (32,8ft) 9/125 OS2 LC σε SC Singlemode Duplex

OS2-LC-SC-D10M

Καλώδιο Patch οπτικών ινών 10m (32,8ft) 9/125 OS2 LC σε SC Singlemode Duplex

Το καλώδιο οπτικών ινών μονής λειτουργίας 9/125μm χωρίς ευαισθησία κάμψης OS2 έχει μικρότερη εξασθένηση όταν λυγίζει ή συστρέφεται σε σύγκριση με τα παραδοσιακά καλώδια οπτικών ινών και αυτό θα κάνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση των καλωδίων οπτικών ινών πιο αποτελεσματική. Μπορεί επίσης να εξοικονομήσει περισσότερο χώρο για την καλωδίωση υψηλής πυκνότητας σε κέντρα δεδομένων, εταιρικά δίκτυα, αίθουσα τηλεπικοινωνιών, φάρμες διακομιστών, δίκτυα αποθήκευσης cloud και σε οποιοδήποτε μέρος χρειάζονται καλώδια ενημέρωσης κώδικα ινών.

Αυτό το καλώδιο οπτικών ινών είναι ιδανικό για τη σύνδεση συνδέσεων Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα έως και 10 km στα 1310nm ή έως και 40km στα 1550nm.

Προδιαγραφές

- Fiber Mode: OS2 9/125μm
- Σύνδεσμος 1: (1) Duplex LC Αρσενικό
- Σύνδεσμος 2: (1) Duplex SC Αρσενικό
- Μήκος καλωδίου: 10 μέτρα (32,8 πόδια)
- Αριθμός ινών: Duplex
- Απώλεια εισαγωγής: $\leq 0,3\text{dB}$
- Απώλεια επιστροφής: $\geq 50\text{dB}$

- Ακτίνα κάμψης: 50 mm
- Διάμετρος καλωδίου: 2,0 mm
- Μπουφάν καλωδίου: PVC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20~70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40~80°C

[Αγοράστε τώρα](#)