

Juniper QFX-QSFP-40G-SR4 Φύλλο δεδομένων



Juniper QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm για μετάδοση έως και 150m σε MMF, 740-032986

QFX-QSFP-40G-SR4

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: QFX-QSFP-40G-SR4
- Όνομα προϊόντος: QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm για μετάδοση έως και 150m σε MMF
- Αριθμός ανταλλακτικού: 740-067442, 740-032986
- Ταχύτητα: 40 Gigabit Ethernet
- Τύπος πομποδέκτη: QSFP+
- Τύπος προϊόντος: Οπτικός πομποδέκτης
- Σύνδεσμος: MPO-12
- Διαθέσιμη παρακολούθηση: Ναι
- Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση: Ναι
- Στάνταρ: 40GBASE-SR4
- Διαγνωστική υποστήριξη
 - Υποστηρίζεται από ρεύμα πόλωσης λέιζερ
 - Υποστηρίζεται η ισχύς εισόδου RX
 - Υποστήριξη θερμοκρασίας θήκης
 - Υποστηρίζεται από τάση τροφοδοσίας
 - Ισχύς εξόδου λέιζερ - δεν υποστηρίζεται
- Ρυθμός σηματοδότησης, κάθε λωρίδα: 40 Gbps
- Ίνες πομπού: 12
- Μήκη κύματος πομπού (εύρος): 850 nm

- Μήκη κύματος λωρίδας λήψης (εύρος): 840 nm έως 860 nm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (ελάχιστη)-7,6 dBm (ανά λωρίδα)
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 2,4 dBm (ανά λωρίδα)
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -9,5 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 2,4 dBm
- Οπτικός πομπός Φασματικό πλάτος 3-dB (μέγιστο): 0,65 nm
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Απόσταση: 100 m @ OM3, 150 m @ OM4
- Θερμοκρασία λειτουργίας (εύρος): 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του Juniper QFX-QSFP-40G-SR4, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QFX-QSFP-40G-SR4>

[Αγοράστε τώρα](#)