

# Juniper QSFP-40GBASE-SR4 Φύλλο δεδομένων



## Juniper 40GE QSFP+ SR4 Pluggable Optics module, 740-046565

### QSFP-40GBASE-SR4

#### Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: QSFP-40GBASE-SR4
- Όνομα προϊόντος: 40GE QSFP+ SR4 Pluggable Optics module
- Αριθμός ανταλλακτικού: 740-067443, 740-046565
- Ταχύτητα: 40 Gigabit Ethernet
- Τύπος πομποδέκτη: QSFP+
- Τύπος προϊόντος: Οπτικός πομποδέκτης
- Σύνδεσμος: MPO-12
- Διαθέσιμη παρακολούθηση: Ναι
- Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση: Ναι
- Στάνταρ: 40GBASE-SR4
- Συμμόρφωση με πρότυπα (Πρότυπο Ethernet/OTN, για π.χ. 100GBASE-LR4): IEEE 802.3ba-2010
- Διαγνωστική υποστήριξη
- Υποστηρίζεται από ρεύμα πόλωσης λέιζερ
- Υποστηρίζεται η ισχύς εισόδου RX
- Υποστήριξη θερμοκρασίας θήκης
- Υποστηρίζεται από τάση τροφοδοσίας
- Ισχύς εξόδου λέιζερ – δεν υποστηρίζεται
- Μήκη κύματος πομπού (εύρος): 840 nm έως 860 nm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (ελάχιστη)-7,6 dBm (ανά λωρίδα)
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 2,4 dBm (ανά λωρίδα)
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -9,5 dBm

- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 2,4 dBm
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Βαθμός ινών: OM3
- Απόσταση: 100 μ
- Θερμοκρασία λειτουργίας (εύρος): 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του Juniper QSFPP-40GBASE-SR4, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFPP-40GBASE-SR4>

[Αγοράστε τώρα](#)