

# Ericsson RDH10265-3 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη Ericsson RDH 102 65/3 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+

### RDH10265-3

## Μονάδα πομποδέκτη Ericsson RDH 102 65/3 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+

Αυτός ο πομποδέκτης Ericsson RDH10265/3 SFP+ παρέχει απόδοση 10GBase-LR έως και 10km μέσω ίνας απλής λειτουργίας (SMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 1310nm μέσω υποδοχής LC. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 70 C. Οι πομποδέκτες συμμορφώνονται με τα πρότυπα Συμφωνίας Πολλαπλών Πηγών (MSA) για να παρέχουν απρόσκοπτη ενοποίηση δικτύου. Στις πρόσθετες δυνατότητες του προϊόντος περιλαμβάνονται η υποστήριξη Digital Optical Monitoring (DOM) που επιτρέπει την πρόσβαση σε παραμέτρους λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο πομποδέκτης είναι συμβατός με τον νόμο περί εμπορικών συμφωνιών (TAA).

## Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Ericsson
- Αριθμοί ανταλλακτικού: RDH10265/3, RDH 102 65/3
- Τύπος φόρμας: SFP+
- Τύπος πομποδέκτη: LR
- Απήχηση: 10 χλμ
- Σύνδεσμος: LC
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Μέσα: SMF
- Περιγραφή Ταχύτητας: 10-Gigabit
- Περιβάλλον: 0 έως 70C
- Ταχύτητα: 10GBase

- DOM: DOM

[Αγοράστε τώρα](#)