

WTD RTXΜ139-412 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη WTD RTXΜ139-412 155M-2KM-1310NM-MM-ESFP-I Duplex LC 1W SFP

RTXΜ139-412

Μονάδα πομποδέκτη WTD RTXΜ139-412 155M-2KM-1310NM-MM-ESFP-I Duplex LC 1W SFP

Οι μονάδες πομποδέκτη RTXΜ139-412 155M SFP έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδέσεις SDH 155M σε έως και 2km πολυτροπικής ίνας. Είναι συμβατοί με το SFP MSA. Ο οπτικός πομποδέκτης είναι συμβατός με RoHS.

Χαρακτηριστικά

- Συντελεστής μορφής SFP με δυνατότητα Hot-pluggable
- Υποστηρίζει συνολικό ρυθμό μετάδοσης bit 155 Mb/s
- Διαρροή ισχύος <1W
- Εύρος θερμοκρασίας εμπορικής θήκης από -40°C έως 85°C
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Μέγιστο μήκος ζεύξης 2 χλμ σε Fiber Single Mode (SMF)
- Πομπός 155M NRZ 1310nm
- 155M NRZ επαναχρονισμένη ηλεκτρική διεπαφή
- Υποδοχές LC διπλής όψης
- Διεπαφή διαχείρισης I2C
- Συμβατό με RoHS

Εφαρμογές

- SDH/OTN

Προδιαγραφές

- Ρυθμός δεδομένων: 155 Mb/s
- Απόσταση: 2 χλμ
- Θερμοκρασία θήκης: -40~85°C
- Τροφοδοσία τάσης: 3,3V
- Πομπός: /
- Δέκτης: /
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Υποδοχή: Duplex LC
- Κατανάλωση ισχύος (Μέγ.): 1W

[Αγοράστε τώρα](#)