

WTD RTXΜ191-502 Φύλλο δεδομένων



WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP πομποδέκτης με DDM

RTXΜ191-502

RTXΜ191-502 - Γνήσιος πομποδέκτης WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP με DDM

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμός δεδομένων έως 1,25 Gbps
- Συμβατό με οπτική διεπαφή υποδοχής LC διπλής όψης
- Μονό τροφοδοτικό +3,3V
- Η συνάρτηση DDM υλοποιήθηκε
- Εξωτερική βαθμονόμηση
- Hot-pluggable
- Απώλεια εξόδου σήματος δέκτη
- Σύζευξη εναλλασσόμενου ρεύματος σημάτων PECL
- Μονάδα Serial ID στο MOD(0-2)
- Πιστοποίηση ασφάλειας λέιζερ Διεθνούς Κλάσης 1
- Ο πομπός απενεργοποιεί την είσοδο
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Συμμόρφωση RoHS

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: WTD Accelink
- Αριθμός ανταλλακτικού: RTXΜ191-502
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 G

- Πομπός: DFB
- Δέκτης: PIN
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Απήχηση: 80 χλμ
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Εφαρμογή: 1000Base-ZX

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του WTD Accelink RTXΜ191-502, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Αγοράστε τώρα](#)