

# WTD RTXΜ191-552 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη WTD 1250M 550m 850nm MM ESFP

### RTXΜ191-552

#### Χαρακτηριστικά

- Ρυθμός δεδομένων έως 1,25 Gbps
- Συμβατό με οπτική διεπαφή υποδοχής LC διπλής όψης
- Μονό τροφοδοτικό +3,3V
- Η συνάρτηση DDM υλοποιήθηκε
- Εξωτερική βαθμονόμηση
- Hot-pluggable
- Απώλεια εξόδου σήματος δέκτη
- Σύζευξη εναλλασσόμενου ρεύματος σημάτων PECL
- Μονάδα Serial ID στο MOD(0-2)
- Πιστοποίηση ασφάλειας λέιζερ Διεθνούς Κλάσης 1
- Ο πομπός απενεργοποιεί την είσοδο
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Συμμόρφωση RoHS

#### Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: WTD Accelink
- Αριθμός ανταλλακτικού: RTXΜ191-552
- Form Factor: SFP

- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 G
- Πομπός: 850nm VCSEL
- Δέκτης: PIN
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Εύρος: 550μ
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Εφαρμογή: 1000Base-SX

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του WTD Accelink RTXΜ191-552, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Αγοράστε τώρα](#)