

# WTD RTXΜ192-450 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη WTD 2500M 15km 1310nm SM ESFP

### RTXΜ192-450

RTXΜ192-450 - Γνήσια μονάδα πομποδέκτη WTD 2500M 15km 1310nm SM ESFP

### Χαρακτηριστικά

- Ρυθμός δεδομένων έως 2,5 Gbps
- Συμβατό με οπτική διεπαφή υποδοχής LC διπλής όψης
- Μονό τροφοδοτικό +3,3V
- Η συνάρτηση DDM υλοποιήθηκε
- Εξωτερική βαθμονόμηση
- Hot-pluggable
- Απώλεια εξόδου σήματος δέκτη
- Σύζευξη εναλλασσόμενου ρεύματος σημάτων PECL
- Μονάδα Serial ID στο MOD(0-2)
- Πιστοποίηση ασφάλειας λέιζερ Διεθνούς Κλάσης 1
- Ο πομπός απενεργοποιεί την είσοδο
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Συμμόρφωση RoHS

### Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: WTD Accelink
- Αριθμός ανταλλακτικού: RTXΜ192-450
- Form Factor: SFP

- Ρυθμός δεδομένων: 2,5 G
- Πομπός: DFB
- Δέκτης: PIN
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Απήχηση: 15 χλμ
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 70°C
- Εφαρμογή: SDH S-16.1

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του WTD Accelink RTXΜ192-450, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562d2325a58.pdf>

[Αγοράστε τώρα](#)