

Juniper SFP-1GE-LX Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη Juniper 1000Base-LX SFP, 740-031850

SFP-1GE-LX

Επισκόπηση & Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: SFP-1GE-LX
- Όνομα προϊόντος: GE SFP LX Plug In, Module
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 740-031850
- Ταχύτητα: Gigabit Ethernet
- Τύπος πομποδέκτη: SFP
- Τύπος προϊόντος: Οπτικός πομποδέκτης
- Υποδοχή: Duplex LC
- Διαθέσιμη παρακολούθηση: Ναι
- Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση: Ναι
- Στάνταρ: 1000BASE-LX
- Συμμόρφωση με πρότυπα (Πρότυπο Ethernet/OTN, π.χ. 100GBASE-LR4): 1000BASE-LX

- Συμμόρφωση MSA (SFF, για π.χ. SFF-8665): INF-8074i
- Οπτικός τύπος (εμπορικός βαθμός έναντι παρόχου υπηρεσιών): Εμπορικός
- Ψηφιακή Διαγνωστική Παρακολούθηση
 - Tx Power
 - Rx Power
 - Ρεύμα μεροληψίας Tx
 - Θερμοκρασία θήκης
 - Τάση τροφοδοσίας
- NEB (Ναι ή Όχι): Ναι

- Ρυθμός σηματοδότησης, κάθε λωρίδα: 1,25 Gbps
- Ίνες πομπού: Διπλή
- Μήκη κύματος πομπού (εύρος): 1270 nm έως 1355 nm
- Μήκη κύματος λωρίδας λήψης (εύρος): 1270 nm έως 1355 nm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -9,5 dBm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (μέγιστη): -3 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -19 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (μέγιστη): -3 dBm
- Ευαισθησία δέκτη υπό πίεση (OMA) κάθε λωρίδα (μέγιστο): -14,4 dBm
- Θερμοκρασία λειτουργίας (εύρος): -5°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Τυπικό Βάρος & Διαστάσεις
 - Βάρος: 0,15 kg
 - Ύψος: 8,55 χλστ
 - Πλάτος: 13,55 mm
 - Βάθος: 57,5 mm

Καλωδίωση

Τύπος καλωδίου	Μέγεθος πυρήνα/επένδυση	Αποτελεσματικό εύρος ζώνης	Απόσταση
SMF	9 μm	-	10 χλμ
MMF	62,5 μm	500 MHz x χλμ	550 μ
MMF	50 μm	500 MHz x χλμ	550 μ

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του Juniper SFP-1GE-LX, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFP-1GE-LX>

[Αγοράστε τώρα](#)