

Cisco SFP-25G-AOC7M Φύλλο δεδομένων



Cisco SFP-25G-AOC7M 25GBASE-AOC SFP28 Ενεργό οπτικό καλώδιο, 7 μέτρων

SFP-25G-AOC7M

Το χαρτοφυλάκιο Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας Ethernet 25 Gigabit υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κατανάλωσης για εφαρμογές κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών δικτύων υψηλής απόδοσης. Οι μονάδες 25G βασίζονται στον παράγοντα μορφής SFP28.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μονάδων Cisco 25G

- Διαλειτουργικό με άλλες διεπαφές 25G συμβατές με IEEE, όπου ισχύει
- Πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σε θύρες Cisco SFP28 για ανώτερη απόδοση, ποιότητα και αξιοπιστία
- Συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας συμβατή με IEEE 802.3by και IEEE 802.3cc

Ενεργά οπτικά καλώδια Cisco SFP-25G

Τα ενεργά οπτικά καλώδια Cisco SFP28 σε SFP28 είναι συγκροτήματα οπτικών ινών απευθείας σύνδεσης με υποδοχές SFP. Είναι κατάλληλα για πολύ μικρές αποστάσεις και προσφέρουν έναν οικονομικά

αποδοτικό τρόπο σύνδεσης μέσα σε ράφια και σε γειτονικά rack. Η Cisco προσφέρει Ενεργά Οπτικά Καλώδια σε μήκη 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 10 μέτρων.

Το καλώδιο AOC απαιτεί BASE-R FEC ή RS-FEC στις θύρες υποδοχής.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: SFP-25G-AOC7M
- Περιγραφή: Ενεργό οπτικό καλώδιο Cisco 25GBASE-AOC SFP28, 7 μέτρων
- Υποδοχές: Δύο υποδοχές SFP28
- Τύπος καλωδίου: Συγκρότημα ενεργού οπτικού καλωδίου
- Απόσταση καλωδίου: 7μ
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Χρώμα Pull Tab: Μπλε
- Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 1W

Υποστήριξη πλατφόρμας

Το Cisco SFP-25G-AOC7M υποστηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού της Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS

- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Αγοράστε τώρα](#)