

H3C SFP-25G-SR-MM850 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 TR-PY85S-N00-H3C

SFP-25G-SR-MM850

Μονάδα πομποδέκτη H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 TR-PY85S-N00-H3C

Οι πομποδέκτες H3C SFP-25G-SR-MM850 25G SFP SR έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητες δεδομένων 24,33 Gbps και 25,78 Gbps μέσω MMF και υποστηρίζουν μήκος ζεύξης έως 100 μέτρα στο OM4 και μήκος σύνδεσης 70 μέτρα στο OM3. Είναι συμβατά με τα IEEE802.3by, SFF-8402 και SFF-8432. Η διεπαφή ψηφιακής διαγνωστικής παρακολούθησης συμβατή με το SFF-8472 είναι διαθέσιμη μέσω διεπαφής I2C.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: H3C
- Αριθμοί ανταλλακτικού: SFP-25G-SR-MM850, TR-PY85S-N00-H3C
- Form Factor: SFP28
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 25 Gbps
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Μέγιστη απόσταση: 70 μέτρα πάνω από OM3 / 100 μέτρα πάνω από OM4
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος πομπού: 850nm
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Τύπος δέκτη: PIN
- Ισχύς TX: -6,0~+2,4dBm
- Ευαισθησία δέκτη: < -10,3dBm

- Πρωτόκολλα: Συμβατό με MSA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

[Αγοράστε τώρα](#)