

Cisco SFP-25G-SR-S Φύλλο δεδομένων



Μονάδα Cisco SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 για MMF 10-3227-01

SFP-25G-SR-S

Το χαρτοφυλάκιο Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας Ethernet 25 Gigabit υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κατανάλωσης για εφαρμογές κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών δικτύων υψηλής απόδοσης. Οι μονάδες 25G βασίζονται στον παράγοντα μορφής SFP28.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μονάδων Cisco 25G

- Διαλειτουργικό με άλλες διεπαφές 25G συμβατές με IEEE, όπου ισχύει
- Πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σε θύρες Cisco SFP28 για ανώτερη απόδοση, ποιότητα και αξιοπιστία
- Συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας συμβατή με IEEE 802.3by και IEEE 802.3cc

Cisco SFP-25G-SR-S

Η μονάδα Cisco 25GBASE-SR υποστηρίζει μήκος σύνδεσης 70/100m σε OM3/4 MMF.

Αυτή η μονάδα απαιτεί RS-FEC στις θύρες κεντρικού υπολογιστή.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: SFP-25G-SR-S
- Περιγραφή: Μονάδα Cisco 25GBASE-SR SFP28 για MMF
- Υποδοχές: Διπλή υποδοχή LC/PC
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση καλωδίου:
 - 70m @ OM3
 - 100m @ OM4
 - 100μ @ OM5
- Ισχύς μετάδοσης (dBm):
 - Μέγιστο: +2,4
 - Ελάχιστο: -8,4
- Ισχύς λήψης (dBm):
 - Μέγιστο: +2,4
 - Ελάχιστο: -10,3
- Μήκος κύματος εκπομπής και λήψης (nm): 840 έως 860
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Χρώμα Pull Tab: Μπεζ
- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1,2 W

Υποστήριξη πλατφόρμας

Το Cisco SFP-25G-SR-S υποστηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού της Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Αγοράστε τώρα](#)