

H3C SFP-GE-LH40-SM1550 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη H3C 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM LC SMF

SFP-GE-LH40-SM1550

Αυτός ο H3C SFP-GE-LH40-SM1550 είναι ένας υψηλής απόδοσης και οικονομικός πομποδέκτης μικρού τύπου pluggable (SFP) για εφαρμογή 1000BASE-EX Gigabit Ethernet και 1G Fiber Channel. Συμμορφώνεται πλήρως με το SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό δικτύου συμβατό με το MSA. Ο πομποδέκτης SFP αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: το πρόγραμμα οδήγησης LD, τον περιοριστικό ενισχυτή, την ψηφιακή διαγνωστική οθόνη, το λέιζερ DFB 1550nm και τον φωτοανιχνευτή PIN. Η μονάδα πομποδέκτη SFP είναι προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1 που συμμορφώνεται με τα πρότυπα FDA/CDRH και IEC-60825.

Προδιαγραφές

- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1000 Mbps
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Τύπος ινών: SMF
- Μέγιστη απόσταση: 40 χλμ
- Οπτικά εξαρτήματα: DFB/PIN
- Ισχύς πομπού: -5 ~ 0 dBm
- Ευαισθησία δέκτη: < -24 dBm
- Υποδοχή: Duplex LC
- Υποστήριξη DOM: Ναι

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,025 kg
- Πρωτόκολλα: SFF-8472 MSA Compliant, IEEE 802.3ah-2004

[Αγοράστε τώρα](#)