

# H3C SFP-GE-SX-MM850-D Φύλλο δεδομένων



## Πομποδέκτης H3C 1000BASE-SX SFP, MMF 850nm 550m, Duplex LC, DDM

### SFP-GE-SX-MM850-D

Ο H3C SFP-GE-SX-MM850-D είναι πομποδέκτης SFP (Small Form Factor Pluggable), ο οποίος λειτουργεί σε διπλή ίνα πολλαπλών λειτουργιών. Έχει ελάχιστο εγγυημένο οπτικό προϋπολογισμό 7,5 dB, με τις περισσότερες περιπτώσεις να είναι αρκετό για να φτάσει σε απόσταση περίπου 550 m. Αυτός ο πομποδέκτης χρησιμοποιεί κορυφαίας ποιότητας πομπό λέιζερ VSCEL με λειτουργία σε ονομαστικό μήκος κύματος 850 nm. Υποστηρίζει οπτικά διαγνωστικά DDM/DOM, παρέχοντας διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας. Το H3C SFP-GE-SX-MM850-D λειτουργεί σε τυπικό εύρος θερμοκρασίας 0°-70°C και διαθέτει διεπαφή διπλής όψης LC. Το SFP υποστηρίζει ρυθμό δεδομένων 1,063-1,25 Gbps και εφαρμογές όπως Gigabit Ethernet (1,25 Gbps) και 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps).

### Προδιαγραφές

- Τύπος: SFP
- Συμβατότητα: Συμβατό με Huawei
- Τx/Rx Μήκος κύματος: 850 nm. / 850 nm.
- Τύπος μέσου: Multi-Mode Fiber (MMF)
- Optical Budget: 7,5 dB
- Μέγιστη. Απόσταση: 550 μ
- Ρυθμός δεδομένων: 1,063-1,25 Gbps
- Θερμοκρασία: Τυπική 0°-70°C

[Αγοράστε τώρα](#)