

# Juniper SFP-GE40KM Φύλλο δεδομένων



**Γνήσιο Juniper 1Gbps 1000Base-EX 1310nm SMF 40km Duplex LC SFP Module 740-031852**

## **SFP-GE40KM**

Το Juniper Networks SFP-GE40KM είναι ένας υψηλής απόδοσης και οικονομικός πομποδέκτης μικρού τύπου pluggable (SFP) για εφαρμογή 1000BASE-EX Gigabit Ethernet και 1G Fiber Channel. Συμμορφώνεται πλήρως με το SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό δικτύου συμβατό με το MSA. Ο πομποδέκτης SFP αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: το πρόγραμμα οδήγησης LD, τον περιοριστικό ενισχυτή, το λέιζερ DFB 1310nm και τον φωτοανιχνευτή PIN. Η μονάδα πομποδέκτη SFP είναι προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1 που συμμορφώνεται με τα πρότυπα FDA/CDRH και IEC-60825.

## **Χαρακτηριστικά**

- Γνήσιο Juniper SFP-GE40KM
- Πολύ χαμηλότερη τιμή από τον πομποδέκτη OEM
- Ενσωματωμένη διεπαφή ψηφιακής διαγνωστικής παρακολούθησης για παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Χαμηλή απαγωγή ισχύος
- Συμβατό με ROHS και χωρίς μόλυβδο

## **Προδιαγραφές**

- Αριθμός ανταλλακτικού: SFP-GE40KM
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Τύπος ινών: SMF
- Μέγιστη απόσταση: 40 χλμ
- Οπτικά εξαρτήματα: DFB/PIN
- Ισχύς πομπού: -5 ~ 0 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 9 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -24 dBm
- Υπερφόρτωση δέκτη: > 0 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: NAI
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,025 kg
- Εφαρμογή: 1x κανάλι Fiber, Switch to Switch Interface Gigabit Ethernet, Switched Backplane Applications, Router/Server Interface, Άλλοι οπτικοί σύνδεσμοι
- Συμμόρφωση
  - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
  - FDA 21CFR 1040.10 και 1040.11
  - RoHS

## **Υποστηριζόμενες πλατφόρμες**

- E120,
- E320,
- ERX310,
- ERX705,
- ERX710,
- ERX1410,
- ERX1440,
- MX240,
- MX480,
- MX960

[Αγοράστε τώρα](#)