

Cisco SFP-H10GB-CU1M Φύλλο δεδομένων



Cisco SFP-H10GB-CU1M 10GBASE-CU SFP+ Καλώδιο 1 μέτρο, παθητικό

SFP-H10GB-CU1M

Μια ευρεία γκάμα μονάδων SFP+ συμβατών με τον κλάδο για αναπτύξεις Ethernet 10 Gigabit σε διαφορετικά περιβάλλοντα δικτύωσης.

Οι μονάδες Cisco 10GBASE SFP+ σάς προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας Ethernet 10 Gigabit για εφαρμογές κέντρου δεδομένων, εταιρικής καλωδίωσης και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά και οφέλη

Οι μονάδες Cisco SFP+ προσφέρουν τις ακόλουθες δυνατότητες και πλεονεκτήματα.

- Ο μικρότερος παράγοντας μορφής 10G της βιομηχανίας για τη μεγαλύτερη πυκνότητα ανά πλαίσιο
- Συσκευή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα εναλλαγής θερμότητας που συνδέεται σε μια θύρα Ethernet SFP+ ενός μεταγωγέα Cisco (δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση)
- Υποστηρίζει το μοντέλο "ray-as-you-populate" για την προστασία των επενδύσεων και την

ευκολία της μετανάστευσης τεχνολογίας

- Δυνατότητα ψηφιακής οπτικής παρακολούθησης για ισχυρές διαγνωστικές δυνατότητες
- Οπτική διαλειτουργικότητα με διεπαφές 10GBASE XENPAK, 10GBASE X2 και 10GBASE XFP στον ίδιο σύνδεσμο
- Το χαρακτηριστικό Cisco Quality Identification (ID) επιτρέπει σε μια πλατφόρμα Cisco να αναγνωρίσει εάν η μονάδα είναι πιστοποιημένη και δοκιμασμένη από τη Cisco

Χάλκινα καλώδια Cisco SFP+ Twinax

Τα καλώδια απευθείας σύνδεσης Cisco SFP+ Copper Twinax (Εικόνα 4) είναι κατάλληλα για πολύ μικρές αποστάσεις και προσφέρουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο σύνδεσης μέσα σε rack και σε γειτονικά rack. Η Cisco προσφέρει παθητικά καλώδια Twinax σε μήκη 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 και 5 μέτρων και ενεργά καλώδια Twinax σε μήκη 7 και 10 μέτρων.

Προδιαγραφές προϊόντος

- Αριθμός προϊόντος: SFP-H10GB-CU1M
- Περιγραφή: Cisco 10GBASE-CU SFP+ Καλώδιο 1 Meter, παθητικό
- Υποδοχές: δύο υποδοχές SFP+
- Τύπος καλωδίου: Καλώδιο Twinax, παθητικό, συγκρότημα καλωδίου 30AWG
- Απόσταση καλωδίου: 1μ
- Χρώμα Bail Latch: Μπεζ
- Κατανάλωση ισχύος: 0,1W
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών (COM): 0 έως 70°C (32 έως

158°F)

- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)

Υποστήριξη πλατφόρμας

- 7600 Series Router
- ASR 901
- ASR 903
- Δρομολογητής ASR 1000 Series
- Δρομολογητής ASR 9000 Series
- Δρομολογητής σειράς ASR 9000v
- Διακόπτες σειράς Catalyst 2350 και 2360
- Διακόπτες σειράς Catalyst 2960-S, 2960-X και 2960-XR
- Catalyst 3100 Blade Switches
- Διακόπτες σειράς Catalyst 3560, 3560-E και 3560-X
- Διακόπτες σειράς Catalyst 3750, 3750-E και 3750-X
- Διακόπτες σειράς Catalyst 3850
- Διακόπτες σειράς Catalyst 4500 και 4500-X
- Δρομολογητής CRS
- MDS 9000
- ΕΓΩ 4500
- Δρομολογητής ME 4900NCS 6000 Series
- Διακόπτες σειράς Nexus 2000, 3000 και 4000
- Διακόπτες σειράς Nexus 9000 και 9500 (modular).
- Σειρά RF Gateway
- SCE 8000
- Προσαρμογέας κοινόχρηστης θύρας (SPA)
- Διακόπτες Unified Computing System (UCS).

Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές που αναφέρονται κάθε μονάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες λειτουργικές μονάδες εκτελούνται σε ποιες συσκευές και άλλες πληροφορίες συμβατότητας, ανατρέξτε

στο έγγραφο «Cisco 10 Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix»:

https://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6974.html

Επιπρόσθετες πλατφόρμες ενδέχεται να προστίθενται συνεχώς. ελέγξτε τη μήτρα συμβατότητας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και για το συμβατό λειτουργικό σύστημα Cisco για κάθε πλατφόρμα.

[Αγοράστε τώρα](#)