

Cisco SFP-H25G-CU1M Φύλλο δεδομένων



Cisco SFP-H25G-CU1M 25GBASE-CR1 SFP28 Παθητικό καλώδιο χαλκού, 1 μέτρο

SFP-H25G-CU1M

Το χαρτοφυλάκιο Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας Ethernet 25 Gigabit υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κατανάλωσης για εφαρμογές κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών δικτύων υψηλής απόδοσης. Οι μονάδες 25G βασίζονται στον παράγοντα μορφής SFP28.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μονάδων Cisco 25G

- Διαλειτουργικό με άλλες διεπαφές 25G συμβατές με IEEE, όπου ισχύει
- Πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σε θύρες Cisco SFP28 για ανώτερη απόδοση, ποιότητα και αξιοπιστία
- Συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας συμβατή με IEEE 802.3by και IEEE 802.3cc

Χάλκινα καλώδια Cisco SFP-25G

Τα καλώδια απευθείας σύνδεσης Cisco SFP28 σε SFP28 από χαλκό 25GBASE-CR1 είναι κατάλληλα για πολύ μικρές συνδέσεις και προσφέρουν έναν εξαιρετικά οικονομικό τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης 25

Gigabit μεταξύ των θυρών SFP28 των μεταγωγέων Cisco εντός rack και σε παρακείμενα rack. Η Cisco προσφέρει παθητικά καλώδια χαλκού σε μήκη $x = 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4$ και 5 μέτρα.

Τα καλώδια 1 m, 1,5 m και 2 m δεν απαιτούν FEC στις θύρες υποδοχής. Τα καλώδια 2,5m και 3m απαιτούν BASE-R FEC (επίσης γνωστό ως FC-FEC) στις θύρες υποδοχής. Τα καλώδια 4m και 5m απαιτούν RS-FEC στις θύρες υποδοχής.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: SFP-H25G-CU1M
- Περιγραφή: Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Παθητικό καλώδιο χαλκού, 1 μέτρο
- Υποδοχές: Δύο υποδοχές SFP28
- Τύπος καλωδίου: Συγκρότημα καλωδίου χαλκού απευθείας σύνδεσης
- Απόσταση καλωδίου: 1μ
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Χρώμα Pull Tab: Μπεζ
- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 0,1 W

Υποστήριξη πλατφόρμας

Το Cisco SFP-H25G-CU1M υποστηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού της Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE

- Cisco N9K-C93180YC-FX

- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Αγοράστε τώρα](#)