

H3C SFP-XG-SX-MM850-D Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη H3C 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC MMF

SFP-XG-SX-MM850-D

Αυτός ο πομποδέκτης H3C SFP-XG-SX-MM850-D είναι υψηλής απόδοσης και οικονομικά αποδοτικός SFP+ που υποστηρίζει ρυθμό δεδομένων 10,3125 Gbps (10GBASE-SR) ή 9,953 Gbps (10GBASE-SW) μέσω καλωδίου οπτικών ινών πολλαπλών λειτουργιών. Αυτός ο πομποδέκτης 10GBase-SR SFP+ είναι προγραμματισμένος να είναι συμβατός με ένα ευρύ φάσμα H3C Switches, Routers, Network Interface Cards (NIC) και Ethernet Media Converters.

Χαρακτηριστικά

- Γνήσιο H3C SFP-XG-SX-MM850-D
- Ηλεκτρική διεπαφή συμβατή με το SFF-8431
- Συμβατό με SFF-8472
- Σειριακή οπτική διεπαφή 10 Gb/s συμβατή με 802.3ae 10GBASE-SR
- Πομπός VCSEL 850nm, φωτοανιχνευτής PIN
- Απόσταση έως 300 μέτρα σε ίνα 10G OM3
- Υποδοχή LC Duplex
- Συμβατό με ROHS και χωρίς μόλυβδο

Προδιαγραφές

- Form Factor: SFP+
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gb/s
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος ινών: MMF
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Μέγιστη Απόσταση: 300μ
- Οπτικά εξαρτήματα: VCSEL/PIN
- Ισχύς πομπού: -6 ~ -1 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 3,5 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -10 dBm
- Υπερφόρτωση δέκτη: > 0,5 dBm
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,03 kg
- Εφαρμογές
 - 10GBASE-SR/10GBASE-SW Ethernet
 - Κανάλι ινών 10G
 - Διακόπτες και δρομολογητές 10 GbE Κέντρου δεδομένων

[Αγοράστε τώρα](#)