

# TP-Link SM331T Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα TP-Link SM331T 1000BASE-T RJ45 SFP

### SM331T

## Μονάδα TP-Link SM331T 1000BASE-T RJ45 SFP

### Χαρακτηριστικά

- Υποστήριξη Λειτουργίας 1000BASE-T σε συστήματα κεντρικού υπολογιστή
- Υποστήριξη λειτουργίας απενεργοποίησης TX
- Για 100m\* Reach Over UTP Cat 5e ή παραπάνω καλώδιο
- Δυνατότητες Hot-Pluggable SFP Footprint
- Εμπορικό προϊόν Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0-70°C
- Συμβατό με το IEEE Std 802.3-2002
- Πλήρως μεταλλικό περίβλημα για χαμηλό EMI
- Χαμηλή διάχυση ισχύος (0,5 W τυπική, 0,8 W Max)

### Προδιαγραφές

- Hot Swappable: Ναι
- Διαστάσεις (Π\*Β\*Υ): 2,7\*0,5\*0,5 ίντσες (67,4\*13,75\*13,8 χλστ.)
- Πρότυπα και Πρωτόκολλα: IEEE 802.3-2002
- Τροφοδοτικό: 3,3V
- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου: 100m\* (Cat 5e ή παραπάνω)
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gbps
- Τύπος θύρας: 1× 1000 Mbps Θύρα RJ45
- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE

- Περιβάλλον:
  - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0–70 °C (32–158 °F)
  - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40–85 °C (-40–185 °F)

[Αγοράστε τώρα](#)