

TP-Link SM5310-T Φύλλο δεδομένων



Μονάδα TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+

SM5310-T

Μονάδα TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+

Χαρακτηριστικά

- Υποστήριξη 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T και 100BASE-TX
- Μετάδοση δεδομένων έως 30m* στα 10 Gbps (UTP cat.6a ή παραπάνω)
- Υποστήριξη DDM (Θερμοκρασία και τάση)
- Λειτουργίες Hot-Pluggable SFP+ Footprint
- Υποστήριξη λειτουργίας απενεργοποίησης TX
- Πλήρως μεταλλικό περίβλημα για χαμηλό EMI

Προδιαγραφές

- Hot Swappable: Ναι
- Διαστάσεις (Π*Β*Υ): 2,7*0,5*0,5 ίντσες (67,4*13,75*13,8 χλστ.)
- Πρότυπα και πρωτόκολλα: IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an
- Τροφοδοτικό: 3,3V
- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου:
 - 100BASE-TX: UTP cat 0,5 ή παραπάνω (μέγ. 100 μέτρα)
 - 1000BASE-T/2,5GBASE-T/5GBASE-T: UTP κατ.5e ή παραπάνω (μέγ. 100m)
 - 10GBASE-T: UTP κατ. 6a ή παραπάνω (μέγ. 30 μέτρα)
- Ρυθμός δεδομένων: 10,3 Gbps
- Τύπος θύρας: Θύρα 1x 10G RJ45

- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE, RoHS
- Περιβάλλον:
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-70 °C (32-158 °F)
 - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-85 °C (-40-185 °F)

[Αγοράστε τώρα](#)