

TP-Link TL-SM311LS Φύλλο δεδομένων



Μονάδα MiniGBIC TP-Link 1000Base-LX Single mode

TL-SM311LS

Η σειρά TL-SM311 Fiber Module Cards παρουσιάζεται για την επέκταση της απόστασης μεταφοράς. Εγκατεστημένα στους διαχειριζόμενους/έξυπνους διακόπτες μας, μπορούν να επεκτείνουν την απόσταση ακόμη και σε δεκάδες χιλιόμετρα, τα οποία βασικά ικανοποιούν την απαίτηση απόστασης του LAN. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις μονάδες ινών σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικά

- Απόσταση μετάδοσης έως 20 km σε SMF 9/125 μm (Single-Mode Fiber)
- Συμβατό με όλες τις θύρες SFP σε προϊόντα TP-Link, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών JetStream και του μετατροπέα πολυμέσων MC220L.
- Εργαστείτε με το MC210CS με σύνδεση ινών μονής λειτουργίας

Προδιαγραφές

- Πρότυπα και πρωτόκολλα: IEEE 802.3z
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Τροφοδοτικό: 3,3 V
- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE

- Καλώδιο: Single-Mode Fiber
- Τύπος ινών: 9/125 μm Single-Mode
- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου: 20 KM
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gbps
- Τύπος θύρας: LC Duplex
- DDM: Ναι
- SFP-MSA: Ναι
- Hot Swappable: Ναι
- περιβάλλον
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-70 °C (32-158 °F)
 - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-85 °C (-40-185 °F)
 - Υγρασία λειτουργίας: 10-90% RH, Μη Συμπύκνωση
 - Υγρασία αποθήκευσης: 5-90% RH, Μη Συμπύκνωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα SFP TL-SM311LS
- Οδηγός εγκατάστασης

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του TL-SM311LS, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο TP-Link:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm311ls/>

[Αγοράστε τώρα](#)