

TP-Link TL-SM5110-SR Φύλλο δεδομένων



Πομποδέκτης TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC

TL-SM5110-SR

Το TL-SM5110-SR έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις αποστάσεις μεταφοράς με βάση τη συνδεσιμότητα Ethernet 10 Gbps. Είναι ένας πομποδέκτης πολλαπλών λειτουργιών SFP+ 10GBASE-SR 850nm υψηλής απόδοσης. Υποστηρίζει συνδέσεις full duplex, 10G Ethernet έως 300m ή 33m με καλώδια ινών 50/125μm ή 62,5/125μm αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά

- Πολυλειτουργικός πομποδέκτης SFP+ LC
- Hot-Pluggable με μέγιστη ευελιξία
- Υποστηρίζει ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση (DDM)
- Συμβατό με Συμφωνία 10G Small Form Pluggable Multi-Source (SFP+ MSA)
- Συμβατό με διακόπτες με θύρες SFP+ 10G, όπως JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP και άλλα.

Προδιαγραφές

- Πρότυπα και πρωτόκολλα: IEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Τροφοδοτικό: 3,3V

- Τύπος ινών: 50/125um ή 62,5/125um Multi-mode
- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου: 300m (OM3)
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gbps
- Τύπος θύρας: LC/UPC
- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE
- DDM: Ναι

- SFP-MSA: Ναι
- Hot Swappable: Ναι
- περιβάλλον
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-70 °C (32-158 °F)
 - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-80 °C (-40-176 °F)
 - Υγρασία λειτουργίας: 10-90% RH χωρίς συμπύκνωση
 - Υγρασία αποθήκευσης: 5-90% RH χωρίς συμπύκνωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα 10G SFP+ TL-SM5110-SR
- Οδηγός εγκατάστασης

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του TL-SM5110-SR, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο TP-Link:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm5110-sr/>

[Αγοράστε τώρα](#)