Cisco X2-10GB-LRM Φύλλο δεδομένων

Μονάδα Cisco X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM X2 για MMF

X2-10GB-LRM

Οι μονάδες Cisco 10GBASE X2 προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας 10 Gigabit Ethernet για εφαρμογές κέντρου δεδομένων, εταιρικής καλωδίωσης και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των μονάδων Cisco 10GBASE X2 περιλαμβάνουν:

- Υποστήριξη 10GBASE Ethernet
- Η συσκευή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα εναλλαγής σύνδεσης συνδέεται σε μια θύρα Ethernet X2 ενός μεταγωγέα ή δρομολογητή Cisco για τη σύνδεση της θύρας με το δίκτυο
- Παρέχει ευελιξία στην επιλογή διεπαφής
- Υποστηρίζει το μοντέλο "pay-as-you-populate".
- Υποστηρίζει τη δυνατότητα αναγνώρισης ποιότητας (ID) της Cisco που επιτρέπει σε έναν μεταγωγέα ή δρομολογητή Cisco να αναγνωρίζει εάν η μονάδα είναι πιστοποιημένη και δοκιμασμένη από τη Cisco
- Διαθέτει οπτική διαλειτουργικότητα με τις αντίστοιχες μονάδες 10GBASE Xenpak, 10GBASE XFP και 10GBASE SFP+ στον ίδιο σύνδεσμο

Cisco X2-10GB-LRM

Η μονάδα Cisco 10GBASE-LRM υποστηρίζει μήκη συνδέσεων 220 μέτρων σε τυπική διασύνδεση δεδομένων κατανεμημένων ινών (FDDI) βαθμού πολυτροπικής ίνας (MMF). Για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές για τις ίνες FDDI, OM1 και OM2, ο πομπός θα πρέπει να συνδεθεί μέσω ενός καλωδίου επιδιόρθωσης ρύθμισης λειτουργίας. Δεν απαιτείται ενημερωμένο καλώδιο ρύθμισης λειτουργίας για εφαρμογές πάνω από το OM3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του καλωδίου μπαλωμάτων ρύθμισης λειτουργίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/product_bulletin_c25-530836.html

Η μονάδα Cisco 10GBASE-LRM υποστηρίζει επίσης μήκη συνδέσμων 300 μέτρων σε τυπική ίνα απλής λειτουργίας (SMF, G.652).

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: X2-10GB-LRM
- Περιγραφή: Μονάδα Cisco 10GBASE-LRM X2 για MMF
- Υποδοχές: Διπλός σύνδεσμος SC/PC
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Τύπος καλωδίου: MMF, SMF
- Απόσταση καλωδίου:
    - 220m @ MMF
    - 300μ @ SMF
- Ισχύς μετάδοσης (dBm):
    - Μέγιστο: 0,5
    - Ελάχιστο: -6,5
- Ισχύς λήψης (dBm):
    - Μέγιστο: 0,5

    - Ελάχιστο: -8,4 (κατά μέσο όρο) και -6,5 (στο OMA)
- Εύρος μήκους κύματος εκπομπής (nm): 1260 έως 1355
- Εύρος μήκους κύματος λήψης (nm): 1260 έως 1355
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 91 mm x 36 mm x 13,46 mm
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών (COM): 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Κατανάλωση ρεύματος: 4W

Υποστήριξη πλατφόρμας

- Οι μονάδες Cisco X2 υποστηρίζονται σε διακόπτες και δρομολογητές Cisco.
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 3100 WS-CBS3130X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C4900M
- Cisco 4900 WS-C4948-10GE
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6-E
- Cisco 4500 WS-X4013+10GE
- Cisco WS-C3750E-48PDF
- Cisco WS-C3750E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PD
- Cisco 4500 WS-X4606-X2-E
- Cisco 4900 ME-4924-10GE
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C3560E-24PD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-X4904-10GE
- Cisco WS-C3560E-24TD

- Cisco 7600 RSP720-10GE
- Cisco 4500 WS-X4516-10GE
- Cisco WS-C3750E-48PD
- Cisco WS-C3750E-24PD
- Cisco WS-C3560E-12SD
- Cisco WS-C3750E-24TD
- Cisco 3100 WS-CBS3120X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6L-E
- Cisco WS-X4908-10GE
- Cisco 3100 WS-CBS3110X-SI
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PDF
- Cisco 4900 WS-C4928-10GE
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- Cisco WS-C3560E-12D
- Cisco RFGW-X4516-10GE

Αγοράστε τώρα