

Brocade XBR-000141 Φύλλο δεδομένων



Brocade XBR-000141 Οπτικός πομποδέκτης μικρού μήκους κύματος 4 Gb - 4 Gbit/sec, συνδεσιμότητα έως 860 m, 8-pack 57-1000013-01

XBR-000141

Οπτικός πομποδέκτης μικρού μήκους κύματος Brocade 4 Gb - 4 Gbit/sec, συνδεσιμότητα έως 860 m, 8-pack 57-1000013-01

Χαρακτηριστικά

- Χαρακτηριστικά πομποδέκτη δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN).
 - Η Ψηφιακή Οπτική Παρακολούθηση καθορίζει εάν μια μονάδα είναι σε λειτουργία, οριακή ή αποτυχημένη
 - Το ClearLink Diagnostics προσδιορίζει την πηγή των προβλημάτων φυσικής σύνδεσης
 - Οι πομποδέκτες μπροκάρ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ταχύτητας και απόστασης
- Χαρακτηριστικά πομποδέκτη διακόπτη Ethernet
 - Η Ψηφιακή Οπτική Παρακολούθηση καθορίζει εάν μια μονάδα είναι σε λειτουργία, οριακή ή αποτυχημένη
 - Οι πομποδέκτες μπροκάρ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ταχύτητας και απόστασης

Προδιαγραφές

- Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: XBR-000141
- Manufacturing Part Number: 57-1000013-01
- Τύπος συσκευής: 4G FC SFP+

- Ρυθμός δεδομένων: 4,25 G
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση: 150m @ 4,25Gbps
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος καλωδίου: MMF
- DDMI: Ναι
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

Υποστήριξη πλατφόρμας

- Μπροκάρ DCX-4S

- Μπροκάρ 200E
- Μπροκάρ 5100
- Μπροκάρ DCX
- Μπροκάρ 48000/FC4-16IP
- Μπροκάρ 300
- Μπροκάρ 7800
- Μπροκάρ 4900
- Κρυπτογράφηση μπροκάρ
- Μπροκάρ 48000/FR4-181
- Μπροκάρ 5300
- Μπροκάρ 48000
- Μπροκάρ 48000/FC10-6
- Μπροκάρ 7600
- Μπροκάρ 5000
- Μπροκάρ 7500/7500E

[Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®](#)

[Αγοράστε τώρα](#)