

# Brocade XBR-000160 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη Brocade XBR-000160 8G FC SFP+ SWL, 57-1000046-01

### XBR-000160

Η μονάδα πομποδέκτη Brocade XBR-000160 8G FC SFP+ SWL είναι ένας πομποδέκτης διπλής όψης SFP για οπτικές επικοινωνίες, με ονομαστική αξιολόγηση για αποστάσεις έως 150 μέτρα και μέγιστο εύρος ζώνης 8,5 Gbps. Ο πομποδέκτης XBR-000160 λειτουργεί σε μήκος κύματος 850 nm. Μονάδα πομποδέκτη Brocade 8G FC SFP+ SWL, 57-1000046-01, 1-Pack, 850 nm, LC Single-mode, Μέγιστη απόσταση: 150 m, υποστήριξη σειριακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας μέσω οπτικής ίνας μονής λειτουργίας έως και ρυθμούς σήματος 8 Gbit/sec.

### Χαρακτηριστικά

- Έως 150 μέτρα σε SMF @ 8,5 Gbps
- Πομποδέκτης Duplex SFP 850nm
- 0°C - 70°C Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας
- SFF-8724 Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση
- Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής για θύρες SFP LC
- Τυπική εγγύηση μπροκάρ
- Συμβατότητα από άκρο σε άκρο στην πλατφόρμα Brocade
- SFP MSA / IEEE Std 802.3
- Το Brocade XBR-000160 είναι συμβατό με RoHS

### Προδιαγραφές

- Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: XBR-000160
- Manufacturing Part Number: 57-1000046-01
- Τύπος συσκευής: SFP+
- Ρυθμός δεδομένων: 8 Gbps
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση: 150μ
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος καλωδίου: MMF
- DDMI: Ναι
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

### **Υποστήριξη πλατφόρμας**

- Μπροκάρ DCX-4S
- Μπροκάρ 7800
- Μπροκάρ DCX 8510
- Μπροκάρ 5100
- Μπροκάρ DCX
- Μπροκάρ 5300
- Μπροκάρ 6510/ 6520
- Μπροκάρ 6740
- Μπροκάρ 300
- Μπροκάρ 6505
- Μπροκάρ 7840
- Κρυπτογράφηση μπροκάρ

[Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®](#)

[Αγοράστε τώρα](#)