

Brocade XBR-000228 Φύλλο δεδομένων



Brocade XBR-000228 4x16G FC SWL QSFP - Μονάδα πομποδέκτη 50m, 57-0000090-01

XBR-000228

Brocade 4x16G FC SWL QSFP - Μονάδα πομποδέκτη 50m, 1-pack 57-0000090-01

Χαρακτηριστικά

Πιστοποιημένη Ποιότητα και Συμμόρφωση

- Όλοι οι πομποδέκτες Brocade υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές πιστοποίησης και πιστοποίησης που καταλήγουν σε μια λύση από άκρο σε άκρο που είναι ευκολότερη στη συντήρηση—βοηθώντας στη βελτίωση της διαθεσιμότητας υφασμάτων κέντρου δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές κρίσιμες για την αποστολή.

Αξιοπιστία

- Πολλοί πομποδέκτες που ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με τα πρότυπα στην πραγματικότητα δεν συμμορφώνονται και δεν θα λειτουργούν σωστά με τα προϊόντα Brocade. Δοκιμάζουμε εργοστασιακά τους πομποδέκτες επώνυμα Brocade για να διασφαλίσουμε ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας μας.

Απόδοση χωρίς σφάλματα

- Εγγυόμαστε τη λειτουργία του πομποδέκτη χωρίς σφάλματα. Οι πομποδέκτες Brocade ελέγχονται

προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν πάντα σωστά με τα προϊόντα Brocade.

Μέγιστη απόδοση

- Με αυστηρές δοκιμές, οι πομποδέκτες Brocade έχουν βελτιστοποιηθεί για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να συμβάλουν στη διασφάλιση της υψηλότερης διαθεσιμότητας εφαρμογών κρίσιμων για την αποστολή.

Παγκόσμια υποστήριξη Brocade

- Μεγιστοποιήστε τις επενδύσεις σας σε υλικό και λογισμικό.
- Επιταχύνετε τις αναπτύξεις νέας τεχνολογίας και βελτιστοποιήστε την απόδοση του SAN σας.
- Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία της Brocade για να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να δημιουργήσει την πιο ανθεκτική, αποτελεσματική υποδομή SAN.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη πωλήσεων της Brocade ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.broadcom.com/brocade

Χαρακτηριστικά πομποδέκτη δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN).

- Η Ψηφιακή Οπτική Παρακολούθηση καθορίζει εάν μια μονάδα είναι σε λειτουργία, οριακή ή αποτυχημένη
- Το ClearLink Diagnostics προσδιορίζει την πηγή των προβλημάτων φυσικής σύνδεσης
- Οι πομποδέκτες μπροκάρ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ταχύτητας και απόστασης

Χαρακτηριστικά πομποδέκτη διακόπτη Ethernet

- Η Ψηφιακή Οπτική Παρακολούθηση καθορίζει εάν μια μονάδα είναι σε λειτουργία, οριακή ή αποτυχημένη
- Οι πομποδέκτες μπροκάρ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ταχύτητας και απόστασης

Προδιαγραφές

- Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: XBR-000228
- Manufacturing Part Number: 57-0000090-01
- Τύπος συσκευής: 4x16G FC QSFP+
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 64 Gbps
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Μέγιστη Απόσταση: 50μ
- Σύνδεσμος: MTP 12-fiber
- Τύπος καλωδίου: MMF
- DDMI: Ναι
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

[Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®](#)

[Αγοράστε τώρα](#)