

Arista XVR-10003-20 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη Arista SFP-10G-LR 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+

XVR-10003-20

Αυτός ο πομποδέκτης Arista SFP-10G-LR SFP+ υποστηρίζει μήκη ζεύξης έως και 10km μέσω ίνας LC duplex SMF. Η παρακολούθηση ψηφιακού διαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμη μέσω μιας σειριακής διεπαφής 2 καλωδίων, όπως ορίζεται στο SFF-8472. Κάθε μονάδα πομποδέκτη SFP+ έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά για χρήση σε μια σειρά διακοπών Arista, δρομολογητές, διακομιστές, κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) κ.λπ. Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ταχύτητα, αυτός ο πομποδέκτης 10G SFP+ είναι ιδανικός για κέντρο δεδομένων, ντουλάπα εταιρικής καλωδίωσης, εφαρμογή μεταφοράς παρόχου υπηρεσιών, Μονάδα Ραδιοφώνου & Baseband κ.λπ.

Προδιαγραφές

- Form Factor: SFP+
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 10,3125 Gbps
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Μέγιστη απόσταση καλωδίου: 10 χλμ
- Υποδοχή: LC Duplex
- Μέσα: SMF
- Τύπος πομπού: DFB
- Τύπος δέκτη: PIN
- DDM/DOM: Υποστηρίζεται
- Εύρος εμπορικής θερμοκρασίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

- Ισχύς TX: -8,2~0,5dBm
- Ευαισθησία δέκτη: <-14,4dBm
- Τυπική κατανάλωση ενέργειας: $\leq 1W$
- Υπερφόρτωση Δέκτη: 0,5dBm
- Αναλογία σφαλμάτων bit (BER): $1E-12$
- Αναλογία εξαφάνισης: >3,5dB
- EMC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα): Υποστηρίζεται
- Πρωτόκολλα: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI

[Αγοράστε τώρα](#)